



SCHEDA TECNICA

PRODOTTO

RADIOMODEM DUALBAND / MINI RTX RICETRASMETTITORI RADIO

Segnale stabile, controllo totale.

I moduli radio RadioModem Dual Band e MiniRTX sono il cuore della comunicazione wireless del sistema Piroshow Firing System. Garantiscono una trasmissione bidirezionale stabile e sicura tra Master e Slave, con feedback continuo dello stato operativo.

La soluzione ideale per assicurare massima affidabilità del segnale in ogni tipologia di spettacolo.

STABILE • SICURO • BIDIREZIONALE

RANGE TEST

BIDIRECTIONAL

RADIO



CARATTERISTICHE

WIRELESS TRANSCIVERS

Affidabilità assoluta, libertà totale.

Tutti i moduli Piroshow integrano la funzione RANGE TEST, che consente di visualizzare in tempo reale la percentuale del segnale radio ricevuto, offrendo un controllo immediato della qualità del collegamento e rendendo il sistema wireless sicuro e affidabile quanto una soluzione via cavo.

VANTAGGI DEL SISTEMA WIRELESS

Un sistema di accensione wireless affidabile consente:

- installazione a terra più rapida e semplice
- gestione di spettacoli su chiatte, facciate di chiese o edifici
- maggiore sicurezza per il pirotecnico grazie al controllo a distanza
- massima libertà nel posizionamento dei moduli sul campo di sparo

RADIOMODEM DUAL BAND

La trasmissione simultanea su due frequenze garantisce massima affidabilità ed efficienza del segnale.

Ogni RadioModem Dual Band può gestire la comunicazione simultanea di fino a 32 moduli Slave, con una distanza operativa fino a 3 km in campo aperto e 1,5-2 km tra edifici.

MINI RTX

Il MiniRTX è il ricetrasmittitore radio compatto Piroshow, ideale per la gestione di spettacoli tradizionali e piromusicali. Garantisce una distanza operativa fino a 500 m in linea d'aria e offre rapidità di installazione e grande flessibilità sul campo.

SPECIFICHE PRINCIPALI

Compatibilità con tutti i moduli Piroshow	Custodia in alluminio
Frequenza operativa 433 Mhz	Resistente agli agenti atmosferici
Munito di connettore input/output 4pin XLR	Firmware aggiornabile
Max 32 Slave gestibili	Certificazione CE – ISO 9001
Temperatura di esercizio: da -20 a +60 °C	Garanzia internazionale
Temperatura di stoccaggio: da -25 a +85 °C	Dimensioni 129x64x45 mm.
Umidità: Max. 90%	Peso 0,5 kg

Wireless Transceivers

- └ **RADIO** → Bidirezionale • Connessione stabile
- └ **RANGE DUALBAND** → Fino a 3 km
- └ **RANGE MINI RTX** → Fino a 500m

DISCOVER RADIOMODEM & DUALBAND MINI RTX

Radio • Ricetrasmittitori • Sistema Master

www.piroshow.com

WhatsApp +39 0931 875921

info@piroshow.com